



GENEREL INFORMATION

Systemeffekt total:	38W
Farvetemperatur:	3000K / 4000K
Totallysstrøm:	5168lm
Armaturvirkningsgrad:	136lm/W
Afskærmningsoptik:	Opal (PMMA diffuser)
Armaturfarve:	Hvid (RAL9016) / Sort (RAL9005)
Armaturmateriale:	Ekstruderet aluminium
Kapslingsklasse:	IP20
Netfrekvens:	50Hz
Farvegengivelse:	CRI 90
Spænding:	220-240VAC
Chip:	SMD LED
Driver:	Integreret
MacAdam:	Step 3
Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	basicDIM trådløs inkl. sensor / basicDIM trådløs ekskl. sensor
Emergency lighting:	På forespørgsel 1h eller 3h
Middellevetid L80:	50.000 timer
Energiklasse:	A+
Dimensioner (mm):	L:1500 x B:200 x H:50
Montage:	Nedhængt
Produkt nr:	Hvid / 3000K / basicDIM 90-0200-000021 Hvid / 4000K / basicDIM 90-0200-000022 Hvid / 3000K / basicDIM + sensor 90-0200-000023 Hvid / 4000K / basicDIM + sensor 90-0200-000024 Sort / 3000K / basicDIM 90-0200-000025 Sort / 4000K / basicDIM 90-0200-000026 Sort / 3000K / basicDIM + sensor 90-0200-000027 Sort / 4000K / basicDIM + sensor 90-0200-000028