



Transportcenter, Hirtshals



## ALPHA

Robust og driftsikkert LED armatur, som leveres med 5m 2G1,00mm<sup>2</sup> kabel.

LITEs Alpha armatur er et indkapslet industriarmatur. Med en tætningsklasse på IP66, vand- og støvtæt samt slagfast, egner det sig godt til udsatte miljøer; herunder lagerhaller, kølerum, ko- og svinestalde. Er formålet også, at spare energi og samtidig fremme et miljøvenligt image, er Alpha, det rette produkt.

Desuden er det nemt og hurtigt at installere takket være de fleksible loftsbeslag.

## GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	20W	40W	50W	65W	
Spredningsvinkel:	120°	120°	120°	120°	
Farvetemperatur:	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	
Total lysstrøm:	1900lm (4000K)	3800lm (4000K)	4750lm (4000K)	6175lm (4000K)	
Armaturvirkningsgrad:	95lm/W (4000K)	95lm/W (4000K)	95lm/W (4000K)	95lm/W (4000K)	
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armaturmateriale:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Skærm:	Frosted (clear ved bestilling)	Frosted (clear ved bestilling)	Frosted (clear ved bestilling)	Frosted (clear ved bestilling)	
Omgivelsestemperatur:	-20°~40°	-20°~40°	-20°~40°	-20°~40°	
Opbevaring:	-40°~85°	-40°~85°	-40°~85°	-40°~85°	
Kapslingsklasse:	IP66	IP66	IP66	IP66	
Vandalklasse:	IK10	IK10	IK10	IK10	
Isolationsklasse:	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	
UV-beständig:	Ja (Lavet med UV-plast)	Ja (Lavet med UV-plast)	Ja (Lavet med UV-plast)	Ja (Lavet med UV-plast)	
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	
Ra-værdi:	>80	>80	>80	>80	
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	
Effekt faktor:	>0,93	>0,93	>0,93	>0,93	
Driver:	Intern	Intern	Intern	Intern	
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Dæmpemetode:	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI	
Mikrobølge bevægelsessensor:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Linkbar:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Middellevetid L70B10:	50.000 timer	50.000 timer	50.000 timer	50.000 timer	
Vægt:	-	2,4kg	2,8kg	3,0kg	
Dimensioner (mm):	L:600 x B:63 x H:83	L:1200 x B:63 x H:83	L:1500 x B:63 x H:83	L:1500 x B:63 x H:83	
Montage:	Direkte på loft eller nedhængt	Direkte på loft eller nedhængt	Direkte på loft eller nedhængt	Direkte på loft eller nedhængt	
Leveret med kabel:	5m 2G1,00mm <sup>2</sup>	5m 2G1,00mm <sup>2</sup>	5m 2G1,00mm <sup>2</sup>	5m 2G1,00mm <sup>2</sup>	
THD:	<20%	<20%	<20%	<20%	
Produkt nr:	3000K 4000K Linkbar / 3000K Linkbar / 4000K	26-0300-000001 26-0300-000003 26-0300-000001A 26-0300-000003A	26-0300-000005 26-0300-000007 26-0300-000004 26-0300-000009	26-0300-000020 26-0300-000021 26-0300-000020A 26-0300-000022	26-0300-000010 26-0300-000012 26-0300-000011 26-0300-000014



## ALPHA LINKBAR

INDEN- & UDENDØRS



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

LITE A/S. Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby. [www.lite-led.dk](http://www.lite-led.dk). t: +45 88 72 88 02. m: [info@lite-led.dk](mailto:info@lite-led.dk).