

ALPHA GEN2



GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	40W	60W	80W	100W
Spredningsvinkel:	120°	120°	120°	120°
Farvetemperatur:	4000K	4000K	4000K	4000K
Total lysstrøm:	5760lm (4000K)	8640lm (4000K)	11.520lm (4000K)	14.400lm (4000K)
Armaturvirkningsgrad:	144lm/W (4000K)	144lm/W (4000K)	144lm/W (4000K)	144lm/W (4000K)
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H
Armaturmateriale:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Skærm:	Frosted (clear ved bestilling)	Frosted (clear ved bestilling)	Frosted (clear ved bestilling)	Frosted (clear ved bestilling)
Omgivelsestemperatur:	-20°~40°	-20°~40°	-20°~40°	-20°~40°
Opbevaring:	-40°~85°	-40°~85°	-40°~85°	-40°~85°
Kapslingsklasse:	IP65	IP65	IP65	IP65
Vandalklasse:	IK08	IK08	IK08	IK08
Isolationsklasse:	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II
UV-beständig:	Ja (Lavet med UV-plast)	Ja (Lavet med UV-plast)	Ja (Lavet med UV-plast)	Ja (Lavet med UV-plast)
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Farvegengivelse:	CRI 80	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Effekt faktor:	>0,93	>0,93	>0,93	>0,93
Driver:	Intern	Intern	Intern	Intern
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)
Dæmpemetode:	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI	1-10V / DALI
Mulighed for gennemfortrådning:	Ja (5x2,5mm ²)	Ja (5x2,5mm ²)	Ja (5x2,5mm ²)	Ja (5x2,5mm ²)
Mikrobølge bevægelsessensor:	På forespørgsel	På forespørgsel	På forespørgsel	På forespørgsel
Linkbar:	På forespørgsel	På forespørgsel	På forespørgsel	På forespørgsel
Middellevetid L70B10:	81.000 timer	81.000 timer	81.000 timer	81.000 timer
Dimensioner (mm):	L:600 x B:109 x H:84	L:1200 x B:109 x H:84	L:1500 x B:109 x H:84	L:1500 x B:109 x H:84
Montage:	Direkte på loft eller nedhængt	Direkte på loft eller nedhængt	Direkte på loft eller nedhængt	Direkte på loft eller nedhængt
Produkt nr:	On-off DALI	26-0300-00098 26-0300-00094	26-0300-00099 26-0300-00095	26-0300-000100 26-0300-00096
			26-0300-000100 26-0300-00096	26-0300-000101 26-0300-00097



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY