



GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	20W	30W	40W	60W	
Farvetemperatur:	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	
Total lysstrøm:	2100lm	3150lm	4200lm	6300lm	
Lumen/W:	105lm/W	105lm/W	105lm/W	105lm/W	
Armaturfarve:	RAL9007 (grå)	RAL9007 (grå)	RAL9007 (grå)	RAL9007 (grå)	
Armaturmateriale:	Trykstøbt aluminium	Trykstøbt aluminium	Trykstøbt aluminium	Trykstøbt aluminium	
Afskærmning:	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	
Omgivelsestemperatur	-35°C~50°C	-35°C~50°C	-35°C~50°C	-35°C~50°C	
Kapslingsklasse:	IP65	IP65	IP65	IP65	
Isolationsklasse:	II	II	II	II	
Vandalklasse:	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	
Netfrekvens:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
CRI:	83 / 75	83 / 75	83 / 75	83 / 75	
Spænding:	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	
Effektfaktor:	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	
Driver:	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret	
Driverstrøm:	700mA	700mA	700mA	700mA	
Lumenstep	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Middellevetid L90B10:	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	
Dæmpbar:	Ja	Ja	Ja	Ja	
Dæmpemetode:	kl. 22-06 50%	kl. 22-06 50%	kl. 22-06 50%	kl. 22-06 50%	
Assymetrisk optik:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
CLO-system:	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	Ja (ved bestilling)	
Montage:	Ø76 mast*	Ø76 mast*	Ø76 mast*	Ø76 mast*	
Vægt:	9,8 kg	9,8 kg	9,8 kg	9,8 kg	
Produkt nr:	3000K 4000K	01-0110-000170 01-0110-000171	01-0110-000172 01-0110-000173	01-0110-000174 01-0110-000175	01-0110-000176 01-0110-000177

*Kan på forespørgsel bestilles med en Ø:60 reduktion

