



INDENDØRS / NEDHÆNGT



Femhøje Idrætscenter, Hjørring



BADO UP/DOWN

Rund led pendel i aluminium med opal eller mikroprismatisk diffuser. Leveres med 1,5 meter ledning.

Hos LITE finder du helt unikke lamper til anvendelse overalt f.eks. kontorer, restauranter og private boliger. Her er der leget med spændende design, optimal

lysfordeling og reduktion af luminansen, hvilket giver mulighed for at finde den rigtige belysningsløsning og samtidig opnå markante el-besparelser.



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt	44W	56W	96W	
Farvetemperatur:	3000/4000K	3000/4000K	3000/4000K	
Total lysstrøm:	3900lm (4000K opal)	5260lm (4000K opal)	9300lm (4000K opal)	
Armaturvirkningsgrad:	88lm/W (4000K opal)	94lm/W (4000K opal)	97lm/W (4000K opal)	
Lysfordeling:	30% oplys / 70% nedlys	30% oplys / 70% nedlys	30% oplys / 70% nedlys	
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armaturmateriale:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Reflektor:	Opaliseret / mikroprismatisk	Opaliseret / mikroprismatisk	Opaliseret / mikroprismatisk	
Omgivelsestemperatur:	Max 35°C	Max 35°C	Max 35°C	
Kapslingsklasse:	IP20	IP20	IP20	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	50Hz	
CRI:	>80	>80	>80	
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	
Energiforbrug:	49kWh pr. 1000 brændetimer	62kWh pr. 1000 brændetimer	106kWh pr. 1000 brændetimer	
Energiklasse:	A+	A+	A+	
Chip:	MacAdam3	MacAdam3	MacAdam3	
Driver:	Integreret	Integreret	Integreret	
Dæmpning:	Ja	Ja	Ja	
Dæmpemetode:	1-10V (DALI ved bestilling)	1-10V (DALI ved bestilling)	1-10V (DALI ved bestilling)	
Middellevetid L80B10:	50.000 timer	50.000 timer	50.000 timer	
Dimensioner:	Ø:400 x H:80mm	Ø:500 x H:80mm	Ø:600 x H:80mm	
Afstand fra loft:	Max 1500mm	Max 1500mm	Max 1500mm	
Produkt nummer:	3000K / opal 4000K / opal 3000K / mikroprismatisk 4000K / mikroprismatisk	24-0200-000269 24-0200-000270 24-0200-000271 24-0200-000272	24-0200-000044 24-0200-000046 24-0200-000244 24-0200-000246	24-0200-000048 24-0200-000050 24-0200-000248 24-0200-000250

MÅL OG SPECIFIKATIONER

INDENDØRS

