



DASH L

DASH L er et elegant track light udarbejdet i trykstøbt aluminium. Den kommer i tre forskellige farver og med en spredningsvinkel på 38°. Der kan bestilles dekorative inderringe, der giver mulighed for, at sætte sit personlige præg og som giver et endnu mere eksklusivt look.

GENEREL INFORMATION

GENEREL INFORMATION		SKINNE
Systemeffekt:		14W
Spredningsvinkel:		38° (20° ved bestilling)
Farvetemperatur:		2700 / 3000 / 4000K
Total lysstrøm:		850lm / 900lm / 950lm
Armatur virkningsgrad:		60 lm/W / 64lm/W / 68lm/W
Armatur farve:		<input type="checkbox"/> H <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> SM
Armatur materiale:		trykstøbt aluminium
Reflektor materiale:		Vakuumbelagt aluminium
Omgivelsestemperatur:		Max 35°
Kapslingsklasse:		IP20
Isolationsklasse:		Klasse I
Netfrekvens:		50Hz
CRI/RA:		CRI>80
Spænding:		220-240VAC
Energiforbrug:		16kWh pr. 1000 brændetimer
Energiklasse:		A
Chip:		MacAdam3
Driver:		Integreret
Dæmpning:		Nej
Middellevetid Ta35:		50.000 timer L80B10
Dimensioner:		Se tegning
Tilslutning:		Standard: GLOBAL (3 -faset) Ved bestilling: Volare Diretta (2-faset)
Tilbehør:		Dekoring
Produkt nr:	Hvid / 2700K	24-0220-000158
	Hvid / 3000K	24-0220-000159
	Hvid / 4000K	24-0220-000160
	Sort / 2700K	24-0220-000161
	Sort / 3000K	24-0220-000162
	Sort / 4000K	24-0220-000163
	Mat sølv / 2700K	24-0220-000164
	Mat sølv / 3000K	24-0220-000165
	Mat sølv / 4000K	24-0220-000166
	Dekoratív ring mat sølv	24-0220-000067
	Dekoratív ring guld	24-0220-000068
	Dekoratív ring hvid	24-0220-000069



MÅL OG SPECIFIKATIONER



SKINNE

