



Tesla, Køge



DOWNLIGHT R

DOWNLIGHT R giver et behageligt lys. Den en høj CRI og et lavt blændingstal på <19. Denne downlight er med anti-glare reflektor og har 60° spredning.

GENERAL INFORMATION	Ø90	Ø127
Systemeffekt:	11W	16W
Spredningsvinkel:	60°	60°
Farvetemperatur:	2700K	2700K
Total lysstrøm:	550lm	1000m
Armaturvirkningsgrad:	73lm/W (4000K)	81lm/W (4000K)
Armaturfarve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H
Armaturmateriale:	Aluminium	Aluminium
Reflektor:	UGR <19	UGR <19
Omgivelsestemperatur:	-20°~40°	-20°~40°
Kapslingsklasse:	IP65	IP65
Isolationsklasse:	Klasse II	Klasse II
Netfrekvens:	50Hz	50Hz
CRI:	>83	>83
Spænding:	220-240VAC	220-240VAC
Driver:	Ekstern	Ekstern
Dæmp:	Ja	Ja
Dæmpemetode:	Fasedæmp	Fasedæmp
Middellevetid Ta25:	50.000 timer	50.000 timer
Dimensioner (mm):	Ø:100 x H:67	Ø:147 x H:80
Udskæringshul:	Ø:90	Ø:127
Installation i brandbart materiale:	Ja	Ja
Produkt nr:	06-0240-000015	06-0240-000090



MÅL OG SPECIFIKATIONER



Ø: 90

Ø: 127

