



FOOD

FOOD er et robust armatur til fødevarerindustrien, hvor renlighed og hygiejne er en vigtig faktor i produktkvaliteten.

Armaturhusets runde design minimerer mulighederne for, at snavs samler sig på armaturet, samt letter afvaskning/rengøring.

Armaturet leveres i IP69 tæthedsklasse, IK10 vandalklasse, polycarbonat afskærmning, samt armaturender, og tilbehør i rustfri stål 316. Dette er bl.a medvirkende til at Food overholder IFS (International Food Safety).

GENEREL INFORMATION

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Systemeffekt: | 36W | 48W |
| Spredningsvinkel: | 120° | 120° |
| Total lysstrøm: | 4305lm | 5811lm |
| Farvetemperatur: | 120lm/W | 121lm/W |
| Armaturlvirkningsgrad: | 4000K | 4000K |
| Armaturlfarve: | Opal | Opal |
| Armaturlmateriale: | Opal PC / endekapper 316 | Opal PC / endekapper 316 |
| Afskærmning: | Opal PC | Opal PC |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C |
| TDH | <20% | <20% |
| Kapslingsklasse: | IP69 | IP69 |
| Vandalklasse: | IK10 | IK10 |
| Isolationsklasse: | Klasse I | Klasse I |
| Netfrekvens: | 50-60Hz | 50-60Hz |
| CRI: | >80 | >80 |
| Spænding: | 220-230V | 220-230V |
| Effekt faktor: | 0,93 | 0,93 |
| Driver: | Intern | Intern |
| Dæmpning: | Ja | Ja |
| Dæmpemetode: | 1-10V* | 1-10V* |
| Middel levetid L70B10: | 50.000 timer | 50.000 timer |
| Vægt (kg): | 1,7 | 2 |
| Dimensioner (mm): | L:1200 x Ø:70 | L:1500 x Ø:70 |
| Montage: | Loft / nedhængt | Loft / nedhængt |
| Tilslutning: | Linkable type2 3G1,5mm ² | Linkable type2 3G1,5mm ² |
| Produkt nr: | 26-0131-000001 | 26-0131-000002 |

*Kan på forespørgsel bestilles med DALI

NØDVENDIGT TILBEHØR

| | |
|---|----------------|
| Monteringsbøjler (2 stk. / 316 stål / 82x78x20 mm): | 26-0600-000001 |
| Skruesæt (2 stk. / 316 stål / 4x20mm): | 26-0600-000002 |
| Wireophæng (2 stk. / 316 stål / 3 meter): | 26-0600-000003 |



MÅL OG PRODUKTTEGNING

