



Hjørring Stadionhal



## HERA

HERA har et flot og tidsløst design. Den giver et fremragende lys om aftenen, og den indbyggede optiske diffuser giver et behageligt og ensartet lys uden blænding. Desuden er den udviklet med de sidste nye muligheder indenfor dæmp. Få et smukt, energi- og miljøvenligt lys med HERA. Den leveres med en 10kV transientbeskyttelse, hvilket beskytter armaturet mod overspændinger fra bl.a. lyn.



## GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	20W	30W	40W	60W
Farve temperatur:	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K
Total lysstrøm:	1670 / 1980lm	2540 / 2970lm	3370 / 3660lm	4970 / 5400lm
Armaturvirkningsgrad:	99lm/W (4000K)	99lm/W (4000K)	99lm/W (4000K)	98lm/W (4000K)
Armaturfarve:	RAL9007 (Grå)	RAL9007 (Grå)	RAL9007 (Grå)	RAL9007 (Grå)
Armaturmateriale:	Trykstøbt aluminium	Trykstøbt aluminium	Trykstøbt aluminium	Trykstøbt aluminium
Afskærmning:	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Optik L/H forhold:	Se lysfordeling	Se lysfordeling	Se lysfordeling	Se lysfordeling
Omgivelsestemperatur:	-35°~50°	-35°~50°	-35°~50°	-35°~50°
Kapslingsklasse:	IP65	IP65	IP65	IP65
Vandalklasse:	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	IK09 (alu) IK08 (PMMA)	IK09 (alu) IK08 (PMMA)
Isolationsklasse:	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
CRI:	>70	>70	>70	>70
Spænding:	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC
Effekt faktor:	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Driver:	Integreret	Integreret	Integreret	Integreret
Driverstrøm:	700mA	700mA	700mA	700mA
Dæmpning:	Ja	Ja	Ja	Ja
Dæmpemetode:	22.00-06.00 50% lys	22.00-06.00 50% lys	22.00-06.00 50% lys	22.00-06.00 50% lys
Middellevetid L70B50:	70.000 timer	70.000 timer	70.000 timer	70.000 timer
Vægt:	10,55kg	10,55kg	10,55kg	10,94kg
Dimensioner (mm):	Ø:495,8 x H:650,9	Ø:495,8 x H:650,9	Ø:495,8 x H:650,9	Ø:495,8 x H:650,9
Luftfugtighed under drift:	20-90%	20-90%	20-90%	20-90%
Montage:	Ø:89 mast	Ø:89 mast	Ø:89 mast	Ø:89 mast
Produkt nr:	Grå / 3000K Grå / 4000K	01-0110-000178 01-0110-000179	01-0110-000180 01-0110-000181	01-0110-000182 01-0110-000183 01-0110-000185 01-0110-000186