



Lille og kompakt punktspot til skilte og facadebelysning. Den er udarbejdet i trykstøbt aluminium og kan sløjfes. Produktet leveres med indbygget driver.

På forespørgsel kan LITEPOINT også bestilles med 25° og 60° spredningsvinkel.

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:		8W (7,8W RGB)
Spredningsvinkel:		40° (ved bestilling 25° / 60°)
Farvetemperatur:		3000K / 4000K / RGB
Total lysstrøm:		577lm (3000/4000K) 292lm (RGB)
Armaturfarve:		G
Armaturmateriale:		Trykstøbt aluminium
Omgivelsestemperatur:		-35°~50°
Kapslingsklasse:		IP66
Isolationsklasse:		Klasse I
Netfrekvens:		50Hz
Spænding:		100-277VAC
Styring:		DMX512 (RGB)
Middellevetid L70B50:		70.000 timer
Vægt:		0,95 kg
Dimensioner (mm):		Ø:117 x H:90 x 148
Luftfugtighed under drift:		10-90%
Tilbehør (ved bestilling):		Jordspyd Visir (undgå blænding)
Sløjfning:		Ja, muligt
Produkt nr:	Grå / 3000K Grå / 4000K Grå / RGB	01-0120-00001 01-0120-000045 01-0120-000048
	Jordspyd Visir	01-0600-000002 01-0600-000003



MÅL OG SPECIFIKATIONER

