



PANEL LIGHT 120

Panel Light giver et behageligt lys og giver samtidig en større rumeffekt, da panelet ligger helt flat med loftet. Panelet kan påbygges direkte på loftet. Der kan bestilles rammer samt wire afhængig af behov. På bestilling kan leveres beslag til opsætning i f.eks. troldekt- og rockfon lofter.

GENERAL INFORMATION

Systemeffekt:		40W
Farvetemperatur:		2700 / 3000 / 4000K
Total lysstrøm:		3950lm
UGR:		19 standard / 17 office version
Armaturfarge:		H
Armaturmateriale:		Aluminium
Afskærmningsoptik:		PMMA
Omgivelsestemperatur:		-10°~+40°
Kapslingsklasse:		IP20
Isolationsklasse:		Klasse II
Netfrekvens:		50Hz
Ra-værdi:		92
Spænding:		220-240VAC
Effekt faktor:		>0,95
Driver:		Ekstern
Chip:		Osram (MacAdam3)
Dæmpning:		Ja (ved bestilling)
Dæmpemetoder:		1-10V / DALI
Wago connection:		Ja (ved bestilling)
Middellevetid L70B10:		50.000 timer
Dimensioner:		L:1200 x W:300 x H:13
Tilbehør:		Ramme for direkte på loft opsætning Wiresæt for ophæng
Montage:		Indbygning eller påbygning
Garanti:		5 år
Produkt nr:	standard / 2700K standard / 3000K standard / 4000K office / 2700K office / 3000K office / 4000K	37-0150-000120 37-0150-000121 37-0150-000122 37-0150-000120A 37-0150-000121A 37-0150-000122A



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY