


PANEL LIGHT ECO 60 HIGH LUMEN

Revideret 23-05-2017



INDENDØRS

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:	Justerbar (27W/29W/32W)
Farvetemperatur:	4000K*
Total lysstrøm:	3000lm / 3450lm / 3900lm
Armaturvirkningsgrad:	120lm/W
UGR:	19
Armaturfarve:	H
Armaturmateriale:	Aluminium
Afskærmningsoptik:	PMMA
Omgivelsestemperatur:	-10°~+40°
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Netfrekvens:	50Hz
CRI:	80
Spænding:	220-240VAC
Effekt faktor:	>0,95
Driver:	Ekstern
Chip:	Osram (MacAdam3)
Dæmpning:	Ja (ved bestilling)
Dæmpemetoder:	1-10V / DALI
Wago connection:	Ja (ved bestilling)
Middellevetid L70B10:	>50.000 timer
Vægt:	3,9 kg
Dimensioner:	L:595 x W:595 x H:12,5
Tilbehør:	Ramme for direkte på loft opsætning Wiresæt for ophæng
Montage:	Indbygning eller påbygning
Produkt nr:	37-0150-000001E

*Kan på forespørgsel bestilles med 2700K eller 3000K



LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY