



GENERAL INFORMATION

	DIP-SWITCH 15W/10W	DIP-SWITCH 24W/18W	
Systemeffekt:			
Farvetemperatur:	3000K / 4000K	3000K / 4000K	
Total lumenstrøm:	1650lm-1100lm	2640lm-1980lm	
Lumen:	110lm/W	110lm/W	
Armaturl farve:	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> H	
Armaturl materiale:	Polycarbonat & aluminium	Polycarbonat & aluminium	
Kapslingsklasse:	IP54	IP54	
Vandalklasse:	IK10	IK10	
Netfrekvens:	50/60Hz	50/60Hz	
Farvegengivelse:	CRI >90	CRI >90	
Spænding:	220-240V	220-240V	
Effektfaktor:	>0.95	>0.95	
Dæmpbar:	Nej	Ja	
Dæmpningsmet	On-off	On-off / DALI	
Brændetid:	50.000 timer	50.000 timer	
Sensor:	På bestilling	På bestilling	
Nødbelysning:	På bestilling	På bestilling	
Montage:	Påbygget	Påbygget	
Dimensioner (mm):	H:54 x Ø:220	H:49 x Ø:270	
Produkt nr:	3000K / On-off 4000K / On-off 3000K / DALI 4000K / DALI	27-0300-000021 27-0300-000022 - -	27-0300-000019 27-0300-000020 27-0300-000017 27-0300-000018